

C 80 E
▶

Montants assurables

Série B	classe I.E	25 000 €
Série C	classe II.E	35 000 €

Coffres-forts certifiés A2P.

Les coffres de séries B et C Europe offrent une haute résistance aux attaques des outils mécaniques ou électriques et aux attaques au chalumeau. La structure composite retarde l'action de la chaleur en cas d'incendie.

Les coffres ont été testés au CNPP, organisme certificateur français et indépendant.

Structure défensive

- Parois homogènes sur les 6 faces
- Epaisseur de 60 mm, comprenant notre composite extra dur entre deux tôles d'acier

La structure retarde considérablement les attaques des outils mécaniques et électriques perforants et des outils thermiques. Elle retarde également l'action de la chaleur en cas d'incendie.

- Des blindages internes imperforables protègent les organes essentiels de la serrure
- Les pènes sont protégés par des blindages internes supplémentaires

Verrouillage

- Feuillure emboîtante sur porte et châssis formant chicanes sur les 4 cotés pour protéger la pénétration des flammes et de la chaleur
- Pènes horizontaux et verticaux \varnothing 32 mm
- Barre d'accrochage profilée protégeant des risques de sciage des pivots
Les pivots extérieurs permettent une ouverture à 180°
- Points de verrouillage répartis sur toute la porte pour protéger contre les attaques locales

Serrure

- Serrure à clé à 9 gorges, double panneton certifiée A2P
- Combinaison à 3 disques silencieuse certifiée A2P, offrant 1 million de codes différents

- Poignée mobile pour manœuvrer les pènes

Large gamme de serrures électroniques aux normes européennes en option

Fixation

- Scellement au dos ou à la base par cheville mécanique ou chimique

Finition

- Grain de cuir couleur RAL 7035

Aménagement intérieur

- Tablettes amovibles et réglables en hauteur

Certification A2P Europe

- Série B Europe, classe I.E
- Série C Europe, Classe II.E

Options

- Socle ouvrant ou non-ouvrant (H : 300 mm)
- Pour les A120 et A140, possibilité d'intégrer une armoire intérieure fermant à clé (H : 200 mm)

Nous consulter pour toute réalisation spécifique ou sur mesure

Réf. modèles B-C	Dimensions extérieures en mm			Dimensions intérieures en mm			Masse en kg	Volume intérieur en litres	Nombre de tablettes
	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur			
40 E	470	560	410	350	440	213	227	32	1
60 E	620	560	480	500	440	283	313	62	2
80 E	800	640	520	680	520	323	445	114	2
100 E	1000	640	520	880	520	323	534	147	2
120 E	1200	710	550	1080	590	323	693	224	3
140 E	1400	850	620	1280	730	423	961	395	4

Proéminence de la poignée : 45 mm.