

D120 E
avec option serrure
à combinaison
mécanique



Montants assurables

Série D	classe III.E	55 000 €
---------	--------------	----------



Espèces, valeurs ou documents sensibles sont en sécurité dans les coffres de la série D, ils ont été testés contre le vol conformément à la norme européenne EN 1143-1 et ont obtenu la certification A2P par le CNPP.

Photo non contractuelle

Structure défensive

- Epaisseur des parois : 75 mm
- Epaisseur de la porte : 170 mm

La structure retarde considérablement les attaques des outils mécaniques et électriques perforants et des outils thermiques

- Protection des serrures et points vitaux par blindages complémentaires

Verrouillage

- Feuillure emboîtante sur porte et châssis
- Pênes rectangulaires

Les pivots extérieurs permettent une ouverture à 180°.

Serrure

- Serrure à double panneton 6880 A2P à gorges variables
Possibilité de changement intégral des clefs
- Système de délateur mécanique avec paroi de verre dans la porte
- Coffres préparés en standard pour l'installation d'une alarme
- Poignée mobile pour manœuvrer les pênes

Fixation

- Scellement à la base par cheville mécanique ou chimique

Finition

- RAL 7035 et bicolore pour la porte, 7035 et 7045

Aménagement intérieur

- Tablettes amovibles et réglables en hauteur

Certification A2P Europe

- Série D Europe, classe III.E

Options

- Serrure à combinaison mécanique Lagard avec bouton tournant
Le code se compose de 4 sets de chiffres
- Serrure à combinaison électronique Lagard 39 E (certifiée VDS classe II) à verrouillage automatique
Le code se compose de 6 chiffres
Retardement électronique à l'ouverture réglable de 0 à 99 minutes
1 code maître et 9 codes utilisateurs
60 événements gardés en mémoire
Temporisation après 4 saisies de codes incorrects

Nous consulter pour toute réalisation spécifique ou sur mesure

Réf.	Dimensions extérieures en mm			Dimensions intérieures en mm			Masse en kg	Volume intérieur en litres	Nombre de tablettes
	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur			
D80 E	848	810	725	695	660	480	860	220	2
D100 E	1003	810	725	850	660	480	1000	269	2
D120 E	1193	810	725	1040	660	480	1100	329	3
D150 E	1538	810	725	1385	660	480	1350	439	3
D190 E	1883	810	725	1730	660	480	1620	548	3

Proéminence de la poignée : 60 mm