



RC 500



Modèle présenté :  
boîtier d'asservissement  
avec signalisation  
des ouvertures sur le dessus



Les coffres-forts à double entrée sont conçus pour permettre le ramassage de fonds en dehors des heures d'ouverture des agences bancaires, bureaux de Poste ou des salles de comptage de supermarchés. Deux portes situées de part et d'autre d'un mur d'agence ou de salle forte donnent accès à l'intérieur du coffre-fort

Les coffres de transfert NUGUE sont construits sur les mêmes bases techniques que les coffres-forts de série selon les classes définies par la norme européenne EN 1143-1  
Ils sont référencés auprès de la CAMCA et du CENCEP

Photos non contractuelles

### Porte extérieure et intérieure

- 1 poignée de manœuvre des pènes
- 1 serrure à clef à double panneton variable
- 5 pènes en acier de  $\varnothing$  32 mm (3 pènes latéraux, 1 pêne haut, 1 pêne bas)
- Barre d'accrochage profilée protégeant des risques de sciage des pivots

Les pivots extérieurs permettent une ouverture à 180°

### Finition

- Grain de cuir couleur RAL 7035

### Options

- Toutes serrures différentes ou supplémentaires
- Asservissement des 2 portes (simple ou avec gestion des ouvertures)
- Contre porte extérieure pour se protéger du vandalisme et des intempéries
- Equipement alarme

### Niveau de sécurité

- Construction identique à celle des coffres-forts certifiés Europe selon les classes définies

Nous consulter pour toute réalisation spécifique ou sur mesure

Réf.	Dimensions extérieures en mm			Dimensions intérieures en mm			Masse en kg	Volume intérieur en litres	Niveau de sécurité
	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur			
RC 600	660	550	680	540	430	405	390	94	Equivalent classe II.E
RD 600	640	550	640	510	440	420	350	94	Equivalent classe III.E
RE 800	810	550	640	680	440	420	520	125	Equivalent classe IV.E